

# 2020 OUTLANDER™ 6x6 PRO+ 450 T

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax®
- Système d'accélération intelligent (iTC™)
- Transmission à variation continue (CVT) avec vitesse L ultra-courte
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Treuil WARN 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Pneus radiaux Carlisle † ACT HD 26 po (66 cm)
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Suspension arrière indépendante à double bras triangulaire d'articulation à torsion (TTI2)
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Prises d'air repositionnées
- Revêtement de siège renforcé
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 10,9 L
- Plateau arrière d'une capacité de 159 kg avec rallonges
- Barre stabilisatrice arrière amovible
- Poignées chauffantes



Vert

## PNEUS/JANTES

|               |  |
|---------------|--|
| Pneus avant   | Carlisle ACT HD<br>26 x 8 x 12 po (66 x 20,3 x 30,5 cm)  |
| Pneus arrière | Carlisle ACT HD<br>26 x 10 x 12 po (66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Jantes        | 12 po en fonte d'aluminium                               |

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| L x l x H                  | 279 x 118,8 x 124 cm  |
| Empattement                | 208 cm  |
| Garde au sol               | 26,7 cm   |
| Hauteur des sièges         | 85,8 cm   |
| Poids à sec                | 443 kg  |
| Capacité des porte-bagages | Avant : 54 kg<br>Arrière : 159 kg                                 |
| Capacité de rangement      | Arrière : 70 L  |
| Capacité de remorquage     | 907 kg (remorque avec freins) et<br>465 kg (remorque sans freins) |
| Réservoir de carburant     | 20,5 L  |

## MOTEURS

450

|                        |  |
|------------------------|--|
| Type                   | Monocylindre Rotax de 38 ch, 427 cm <sup>3</sup> , à refroidissement liquide   |
| Système d'alimentation | Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)  |
| Transmission           | Transmission à variation continue (CVT), vitesse très courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série |
| Transmission           | Sélecteur de mode 4 x 4 / 6 x 6 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE†   |
| Servodirection         | Direction assistée tri-mode (DPS)  |
| Catégorie de vitesse   | Jusqu'à 60 km/h  |

## SUSPENSIONS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Suspension avant     | Bras triangulaire double avec débattement de 22,9 cm  |
| Amortisseurs avant   | À huile   |
| Suspension arrière   | Indépendante à double bras triangulaire d'articulation à torsion (TTI2) avec barre stabilisatrice amovible Débattement de 22,4 cm |
| Amortisseurs arrière | À huile   |

## FREINS

|         |   |
|---------|---|
| Avant   | Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| Arrière | Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |

## CARACTÉRISTIQUES

|                            |  |                 |   |
|----------------------------|--|-----------------|---|
| Tableau de bord            | Numérique multifonction :<br>compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et par trajet, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4x4, diagnostics, horloge | Instruments     | Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A) |
| Treuil                     | Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble  | Éclairage       | 70 W avec deux phares avant de 35 W / feu stop  |
| Équipements de catégorie T | Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore  | Siège           | Revêtement de siège renforcé  |
|                            |  | Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)   |
|                            |  | Protection      | Poignées chauffantes  |

## GARANTIE

|         |       |
|---------|-------|
| D'usine | 2 ans |
|---------|-------|

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côte à côte et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

**can-am**



Can-AmOffroad.com