

can-am

MAVERICK TRAIL DPS 700 T

2022

POINTS FORTS

AGILE	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur et transmission robustes • Maniement facile et nombreuses capacités • Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite en sentier
AVEVENTUREUX	<ul style="list-style-type: none"> • Éléments distinctifs de fonctionnalité et de commodité • Confort supérieur avec l'habitacle Ergo-Lok • Créez le Maverick Trail qui correspond à vos besoins
CONFIANT	<ul style="list-style-type: none"> • Design Can-Am à l'avant-garde avec finition de haute qualité • Protection améliorée • Plus d'aventures et moins d'entretien

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> • 159,6 cm de large • Empattement de 230,1 cm • Garde au sol de 25,4 cm • Jusqu'à 26,7 cm de débattement de la suspension • Affichage numérique 7,6" avec clavier • Modes SPORT / ECO™ • Filet (à la place des portes) • D.E.S.S. RF avec bouton marche/arrêt • Garde-boues et bavettes • Attelage arrière et boucle de remorquage • Branchements pour remorque à 7 broches (12 V) • Feux arrière à LED avec effet de halo • Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs gauche/droit, porte-plaque d'immatriculation, crochet sur pare-chocs métallique avant, détecteur de siège conducteur, capteur de niveau de liquide de frein • Vitesse limite au-delà de 60 km/h
--	---

SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE DSP 700 T	<ul style="list-style-type: none"> • Direction assistée dynamique (DPS™) • Jantes aluminium 12" (30,5 cm) • Sièges Ergoprint avec accents de couleur • Contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC) • Contrôle dynamique de la traction (BTC + DTC)
--	--

MOTEUR

Type de moteur	52 cv / 41 po-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ monocylindre, refroidissement liquide, avec convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P
Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant ouvert avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control – BTC)
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO™
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 26,7 cm (10,5 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 po)
Jantes	Aluminium moulé 30,5 cm (12 po)

FREINS

Freins avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston et contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC)
Freins arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston et contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC)



Octane Blue

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	576,5 kg
Châssis / Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x l x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	25,4 cm (10 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 po)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 po)
Capacité de rangement	Total : 20,2 l (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 l (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 l (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 l (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 l (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po) avec clavier Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO™, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux réflecteurs de 55 W et feux arrière à LED avec effet de halo
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Plaque de protection intégrale Garde-boue et bavettes garde-boue
Type d'attelage	Rotule d'attelage de 5 cm avec attelage arrière et boucle

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------