# MY23 OUTLANDER X xc 1000 T



# **POINTS FORTS**

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Système antiblocage des roues (ABS)
- · Différentiel avant Visco-4Lok
- Amortisseurs FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE
- · Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm avec anneau de retenue
- Pneus radiaux ITP Terracross 66 cm
- Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
- Plastique peint pour apparence haut de gamme
- Grand affichage numérique de 7,6"

Chalk Gray & Magma Red

ОΤ	

Туре	80 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, P / R / N / H / L, frein moteur intelligent (iEB™)
Groupe d'entraînement	Modes 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 sélectionnables avec antipatinage à activation des freins (BTC)
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

#### PNEUS/JANTES

Pneus avant	(26 x 8 x 14 po)
Pneus arrière	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 po)
Jantes	Fonte d'aluminium 14'' (35,6 cm) avec anneau de retenue

#### **FREINS**

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec etriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

21111211010110, 07117101120	
Poids à sec estimé	379 kg
LxLxH	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg (100 po)/ Arrière : 90 kg (200 po)
Capacité de rangement	21,4
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins et remorque de 335 kg sans freins
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

# CARACTÉRISTIQUES

Grand affichage numérique 7,6"
Prise CC, connecteur 15 A
Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Phares LED
S/O
Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Standard
Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE Garde-boue

# GARANTIE

Garantie du manufacturier	2 ans de garantie limitée BRP





